



## Omschrijving

VOX XLarge, standaard uitvoering

Afmetingen buitenkant: 250 (b) x 280 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 238 (b) x 274 (d) x 212 (h)

Gewicht: 1325 kg

Geluidsisolatie klasse A: 28 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen

Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

VOX 401



## VOX XLarge is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en dimbare verlichting, kleur: matzwart

Elektrische unit 1x 220V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage

Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Dimbare LED verlichting, 2x plafond armatuur 20 (b) x 50 (d),

kleur: matzwart

Mechanisch ventilatiesysteem (luchtcirculatie 88 x per uur)

Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (4 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking en extra's

*NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties*



## Tafelblad

EX01 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 200 br x 90 dp,

zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005

25mm spaanplaat met melamine toplaag, 2mm bladrand

EX02 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 200 br x 90 dp,

zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005

30mm MDF met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

## Afwerking

EX21 Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur

EX22 Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

EX23 Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

## Extra's

EX31 Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 220V aansluitpunt achter de beugel

EX32 Deur voorzien van cilinderslot met sleutel

EX33 Waarschuwingssysteem (geluid/licht)

EX34 In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem (aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend installateur)

